

Sterillium برای MSDS

علائم ایمنی و خطر :

R10 : قابل اشتعال.

R36 : مضر برای چشم ها در صورت تماس.

R67 : امکان بروز گیجی در صورت استنشاق مکرر بخارات.

S26 : در صورت تماس با چشم ها و پوست با مقدار زیاد آب فوراً شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

کمکهای اولیه :

در صورت استنشاق بخارات فرد را به هوای باز و تازه منتقل نمایید.
در صورت فرو بردن فرد را وارد به استفراغ نکنید و دهان را با مقدار فراوان آب بشوئید.

اطفاء حریق :

از افشانه آب، فوم مقاوم به الکل، مواد شیمیایی خشک یا کربن دی اکسید استفاده نمایید.
ظروف در بسته مجاور آتش را خنک نگه دارید.
از لوازم مراقبتی در هنگام آتش سوزی استفاده نمایید.

معیارهای زیست محیطی و دفعی:

از تهویه هوای کافی اطمینان حاصل نمائید.
محصول را از منابع حرارتی دور نگه دارید.
نمی بایست وارد مجاری آب و خاک شود .
برای جمع آوری آن از البسه جاذب نظیر پارچه استفاده نموده و آن را در مواد بی اثر جاذب نظیر سیلیکاژل یا خاک اره غوطه ور نمائید.

حمل و نگهداری:

در دمای اتاق و ظرف در بسته نگهداری شود.
در مجاورت نور مستقیم خورشید نگهداری نشود.

مشخصات فیزیکی – شیمیایی:

حالت: مایع

رنگ: آبی روشن

دمای جوش: 83C

دمای اشتعال : 23C

فشار بخار: 6kpa

چگالی: 0/85 g/cm

دمای احتراق: 25C